

LCL 02

Светильники хозяйственного назначения с микроволновым датчиком движения

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



18 Вт
12 Вт




IP65



-20..+45°C

>80

лм/Вт




230В~50Гц



Кп<5%



30 000 ч



Ra≥70



2 года

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Мощность потреб.	Датчик движения	Цветовая т-ра	Световой поток	Угол рассеяния	Размеры (в х ш х г)	Кратность упаковки	Штрих-код (ед.)
	Вт		К	лм	°	мм		
LCL12-RC-02	12	—	● 4000	1100	110	158x65	1•40	4260529294700
LCL12-RCs-02	12	+*	● 4000	1100	110	158x65	1•40	4260529294748
LCL12-RC-02C	12	—	○ 6500	1100	110	158x65	1•40	4260529294861
LCL12-RCs-02C	12	+*	○ 6500	1100	110	158x65	1•40	4260529294946
LCL18-RC-02	18	—	● 4000	1440	110	174x62	1•40	4260529294724
LCL18-RCs-02	18	+*	● 4000	1440	110	174x62	1•40	4260529294762
LCL18-RC-02C	18	—	○ 6500	1440	110	174x62	1•40	4260529294922
LCL18-RCs-02C	18	+*	○ 6500	1440	110	174x62	1•40	4260529294960



* – модель с нерегулируемым микроволновым датчиком движения

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

Wolta[®]