















Наружное освещение

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Грунтовые светильники			Круглые			
			Компактные светильники для встройки в грунт круглой формы станут незаменимым инструментом для скрытой подсветки фасадов зданий, элементов архитектуры, пешеходных дорожек, зеленых насаждений.			
	026449	Светильник LTD-GROUND-R65-6W Warm3000 (SL, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 707,46 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 327лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 24°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC100-245V, 6Вт. Размер DxH Ø65x110мм. Установка в отверстие DxH Ø53x110мм.
	028047	Светильник LTD-GROUND-XL-R65-6W Warm3000 (SL, 15 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 302,21 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 360лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 15°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Выдерживает нагрузку 500кг. Питание AC220-240V, 6Вт. Размер DxH Ø65x88мм. Установка в отверстие Ø112x88мм.
	024950	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Warm3000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 503,33 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 460-500лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	026450(1)	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Warm3000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	14 438,97 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.

	028065	Светильник ART-GROUND-ZOOM-R80-8W Warm3000 (SL, 15-50 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 326,07 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 15-50° Световой поток для угла 15° 190-230лм, для угла 50° 560-590лм цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80 Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 12-24V, 8Вт. Размер Ø80x91мм. Установка в отверстие Ø70x125мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024961	Светильник ART-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB (SL, 25 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	14 496,27 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с возможностью регулировки направления луча вручную. Мощность 9Вт, цвет RGB. Световой поток 310лм, угол 23°, наклон луча изменяемый 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание DC24V, 9Вт. Размер DxH Ø134x76мм. Установка в отверстие DxH Ø120x105мм.
	032213	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Day4000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 503,33 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 460-500лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x95мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	033578	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Day4000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	14 438,97 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.
Грунтовые светильники			Линейные			
			Линейные светильники для встройки в грунт с возможностью как одиночной, так и групповой установки для формирования непрерывных световых линий.			
	027994	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 006,53 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер DxШxB 1000x38x51 мм. Установка в отверстие DxШxB 1000x33.2x51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.

	024944	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 363,17 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющей сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190х56х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).
	028121	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	298,07 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный female коннектор 2 pins Ø15
	028119	Коннектор NEO-TAIL-R15-2000-CON-MF (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	1 052,20 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 2000мм, сечение 0.75мм ² Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой конец- female коннектор 2 pins Ø15
	028120	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	420,85 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75мм ² Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	024945	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 784,88 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	024946	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 784,88 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.

	032487	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 006,53 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	032522	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	420,85 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm ² Один конец - female коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	032523	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	298,07 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный male коннектор 2 pins Ø15
	034827	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 363,17 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание AC100-255V, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190х56х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).