









Наружное освещение

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Линейные прожекторы			Линейные 230V			
			Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей со встроенным драйвером предназначены для линейной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.			
	026392	Коннектор питания ARL-LINE-3pin (230V) (Arlight, Закрытый)	318,63 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания AC230V. Накручивающийся фиксатор. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.
	024336	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 351,79 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024334	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 351,79 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.

	024333	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 351,79 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов белый 6400K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024300	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 993,38 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024299	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 993,38 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024301	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 993,38 Р	1	шт	Минимальный заказ 50 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов белый 6400K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023484	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V Warm 30deg (Arlight, Закрытый)	4 463,12 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	023483	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V Day 30deg (Arlight, Закрытый)	4 463,12 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов дневной белый (4000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.

	022591	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V White 30deg (Arlight, Закрытый)	4 463,12 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 1000Lm/1m, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	024303	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 185,77 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP66. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024302	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 185,77 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024304	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 185,77 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов белый 6400K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024306	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	10 265,38 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 220V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024305	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	10 265,38 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 220V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024307	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	10 742,67 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 220V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов белый 6400K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.







	026097	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	17 964,42 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	026096	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	17 964,42 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	026098	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	17 964,42 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.

Линейные прожекторы

Линейные 24V RGB

Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей, питающее напряжение 24V, предназначены для светодинамической архитектурной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.

	024329	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	7 853,02 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 12 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023623	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	8 635,84 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 18 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023624	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	9 213,18 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 24 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.

	023633	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	13 216,68 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 36 штук. Цвет RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	027282	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Day4000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	13 473,32 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Day(4000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x54x35мм.
	027958	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Warm3000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	13 473,32 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Warm(3000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x105x54мм.
	023638	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	24 251,97 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 54 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, световой поток Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм.
	026390	Коннектор питания ARL-LINE-2pin (24V) (Arlight, Закрытый)	331,43 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания DC24V. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.
	026393	Коннектор подключения ARL-LINE-4pin (DMX512) (Arlight, Закрытый)	331,43 Р	1	шт	Коннектор для управления светодиодными прожекторами серии LINE с помощью протокола DMX512. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.