

























Наружное освещение

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Прожекторы			Малой мощности (до 40W)			
			Светодиодные прожекторы малой мощности обладают компактными размерами, что позволяет им, не привлекая к себе внимания, подсветить архитектурные элементы на фасадах зданий, малые архитектурные формы, небольшие скульптуры и растения в парках и садах.			
	026446	Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (DC, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	4 854,92 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	028916	Светильник KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB (DC, 25 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	5 121,79 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 6Вт, угол освещения 25°. Цвет свечения RGB, световой поток 200лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 6Вт. Размеры DxH - Ø42x75мм. В комплекте 1м провод.
	029700	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Day4000 (DC, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 375,18 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.

	026447	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Warm3000 (DG, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 375,18 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	029699	Светильник ALT-RAY-R89-25W Day4000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	17 967,78 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2100лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	026448	Светильник ALT-RAY-R89-25W Warm3000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	17 967,78 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1965лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	024888	Основание для светильника ALT-SPIKE-175 (BK) (Arlight, Пластик)	200,61 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников KT-RAY-R42, KT-RAY-R44, KT-RAY-R61 в грунт. Материал пластик, черный. Размер DxH Ø38x175мм.
	024889	Основание для светильника ALT-SPIKE-210 (BK) (Arlight, Металл)	382,98 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников KT-RAY-R89 в грунт. Материал алюминий, черный. Размер DxH Ø45x210мм.
	024890	Основание для светильника ALT-BASE-R75 (DG) (Arlight, Металл)	382,98 Р	1	шт	Круглая база-основание для установки светильников серий RAY и RAY-ZOOM на твердую опорную поверхность. Материал нержавеющая сталь AISI 304, цвет темно-серый. Размер DxH Ø75x11мм.
	032652	Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	4 854,92 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH -Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.

	032560	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Day4000 (DC, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 675,56 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	028076	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (DC, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 675,56 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	032559	Светильник KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-Warm3000 (DC, 36 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 314,33 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 36°. Цвет свечения RGB-ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 12Вт. Размеры DxH - Ø61x113мм. В комплекте 1м провод.
	032558	Светильник ALT-RAY-R61-15W Day4000 (DC, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 972,45 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032557	Светильник ALT-RAY-R61-15W Warm3000 (DC, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	7 972,45 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032561	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Day4000 (DC, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 606,67 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.

	032562	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	13 606,67 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.
	031319	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	20 228,85 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	028078	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	20 228,85 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	032537	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-300 (DG) (Arlight, Металл)	2 235,91 Р	1	шт	Кронштейн 300 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032538	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-500 (DG) (Arlight, Металл)	2 588,15 Р	1	шт	Кронштейн 500 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032539	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-750 (DG) (Arlight, Металл)	3 024,26 Р	1	шт	Кронштейн 750 мм на основании "пика" с pedalью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032550	Основание для светильника ALT-BELT-1-2000 (BK) (Arlight, Металл)	1 502,91 Р	1	шт	Основание из нержавеющей стали AISI 304 на нейлоновом ремне с фиксатором для установки прожекторов малой мощности серий RAY и RAY-ZOOM на дерево или цилиндрическую опору диаметром Ø50-600мм.

	030342	Светильник ALT-RAY-R89-25W White6000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	17 967,78 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 штук. Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2100-2300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
Прожекторы			Floodlight, угол 70-120°			
Прожекторы в компактном корпусе с широким углом распределения света для освещения открытых пространств, фасадов зданий и сооружений.						
	024166	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-10W-220V Day (Grey, 50x70 deg) (Arlight, Закрытый)	1 134,50 Р	1	шт	Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. Цвет светодиодов ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 70°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.
	022574	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-10W-220V White 50x70 deg (Arlight, Закрытый)	1 134,50 Р	1	шт	Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. Цвет светодиодов чистый БЕЛЫЙ 6400К, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 70°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.
	022573	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V White (Arlight, Закрытый)	1 006,41 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD5730, 20 штук. Цвет светодиодов чистый белый 6400К, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.
	023567	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V White (Black, 120 deg) (Arlight, Закрытый)	722,79 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 160-265V/50Hz. Тип светодиодов SMD2835, 14 штук. Цвет светодиодов чистый белый 6400К, световой поток 800 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 120x90x35мм.
	020594	Светодиодный прожектор BR-AIR-10W White (Arlight, Герметичный)	762,43 Р	1	шт	Светодиодный герметичный IP65 прожектор 10Вт в сверхлегком корпусе. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св. поток 700лм, угол 75°, CRI>70. Корпус: алюминий + оптическое стекло, темно серый. Питание AC200-240V/50-60Hz через встроенный драйвер, мощность 10Вт, PF ≥0.9, размер 155x167x48мм.